

## S GLASS TC

REFERENCIA 02001302 - S GLASS TC - 8422248064262



### DESCRIPCIÓN

Campana convencional de fácil instalación, con acabado en cristal blanco y panel de control táctil, gran capacidad de extracción e iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Clase Energética D.

### CARACTERÍSTICAS

|  |            |
|--|------------|
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética)                 | D          |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)                   | 145        |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)                   | 220        |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB)                   | 54         |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB)                   | 60         |
| Motor  | 1 x F SLIM |
| Consumo máximo motor                                       | 1 x 90W    |
| Presión Máxima   | 179        |
| Tipo de control  | Eco TC     |
| Desconexión automática                                     | ✓          |
| Tipo de filtro   | Metálico   |
| Número de filtros antigrasa                                | 2          |
| Interior blindado  | NO         |
| Niveles de extracción                                      | 3          |
| Clase de lámparas  | EcoLed     |
| Nº de lámparas   | 2          |
| Ancho (mm)   | 600        |
| Fondo (mm)   | 452        |
| Diametro de salida (mm)                                    | 120        |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)     | 550        |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)        | 650        |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | AMBAS      |
| Sistema de fácil instalación                               | ✓          |
| Válvula antirretorno                                       | 02849002   |
| Filtro metálico MAX PRO                                    | ✓          |
| Filtro metálico  | 02800905   |
| Filtros carbón activo                                      | 02846762   |
| Kit led Universal  | 02800000   |