



LEGEND X




LEGEND X 900

Cod. **02029305** EAN **8422248068635**

- ❑ Panel de **Control Electrónico** con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- ❑ 5 niveles de extracción, 4 + 1 **TURBO**
- ❑ **1ª velocidad modo silencioso**
- ❑ Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **648m³/h - 200m³/h**
- ❑ **Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- ❑ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **130W**
- ❑ **Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs regulables en intensidad**
- ❑ Sistema de fácil instalación
- ❑ Filtros lavables en lavavajillas
- ❑ Acabado en inox
- ❑ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- ❑ Descarga 150/125 mm
- ❑ **Clase de eficiencia energética: A**

► **Accesorios (no incluidos)**

Filtro de Carbón Activo	Cod. 02859398 / EAN 8422248075497
Válvula antirretorno	Cod. 02832004 / EAN 8422248480499
Extensión tubo superior	Cod. 02861301 / EAN 8422248031073



Código	02029305
EAN	8422248068635
Modelo	LEGEND 900 X
Tipo	Cajón
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	42,1
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	31,7
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	78,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	200
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	524
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	648
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	40
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,41
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,8
EEl (Eficiencia Energética)	44,8
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	390,3
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	329
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	112,6
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	252
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	505
Altura máxima total (mm)	1035
Altura mínima total (mm)	635
Diametro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	BTDCA
Niveles de extracción	4+1
Consumo máximo motor (W)	130
Presión Máxima (Pa)	455
Presión Turbo (Pa)	470
Tipo de control	NL5i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	√
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	3
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	√
Nº de lámparas	2
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	137
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	EU - 2 pins
Accesorios	
Extensión tubo superior	02861301
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embelecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	02800917
Filtro metálico	02800200*
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918
Filtros carbón activo	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002